CITY

DOPNUMMER : 1104/117701

Fabrikatiemethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Vlakgeweven, lussenpool Tissé plat, velours bouclé Flach gewebt, Schlinge Flat woven, loop pile	
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100% Sisal, stain resistant treated	
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Latex (code 20)	
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	5,5 mm	
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	1350 g/m^2	
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	1875 g/m^2	
Breedte Largeur Breite Width	ca. 400 cm ca. 500 cm	
Lengte Longueur Länge Length	ca. 30 m	
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302 0,049m²K/W	
Tog Rating	0,49	
Geluidsisolatie Isolation aux bruits Sound insulation Schallabsorptions	18 db	
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Zwaar huishoudelijk gebruik Usage domestique intensif Schwere Beanspruchung Heavy domestic	Medium contract gebruik Usage professionel medium Medium Projekt General Commercial

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !

Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

EN 14041

DOP: 1104-117701

10

CE

DL PCP NA HCHO

FOR USE AS FLOOR COVERING IN BUILDINGS.

Tasibel NV
Industrielaan 16
Belgium - 8520 Kuurne

4B5AB8F0
www.gut-prodis.eu

Industrielaan 16 = 8520 Kuurne = België = Tel. 32-52 / 49 96 00 = Fax 32-52/49 96 01